



LED Saphir

- Die Tischaufbauleuchte sorgt für eine optimale direkte und indirekte Ausleuchtung (ca. 50% Direktlicht und 50% Indirektlicht).
- Der mikroprismatische Diffusor garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche und vermeidet störende Blendung (UGR <18).
- Der Touch-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit.
- Bewegungssensor: nach 30 Min. Abwesenheit wird die Helligkeit auf 30% reduziert, nach weiteren 30 Min. schaltet sich die Leuchte automatisch aus.
- Dank des Tageslichtsensors wird die Helligkeit auf der Arbeitsfläche registriert und die Lichtstärke im Verhältnis zum Umgebungslicht automatisch angepasst.



Technische Daten

Leistung:	80 W
Gewichteter Energieverbrauch:	80 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	8000 Lumen, 3800 lm direkt, 4200 lm indirekt
Lichtausbeute:	98 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 Mac-Adam Ellipse
Max. Beleuchtungsstärke:	1290 Lux (Messabstand 120 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
UGR (Unified Glare Rating):	< 18
Lebensdauer:	50 000 Stunden
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1200 mm
Leuchtenkopf:	610 mm Länge x 310 mm Breite x 30 mm Höhe
Kabellänge:	2.5 m
Klemme:	62 x 96 x 63 mm (B x T x H), Spannweite: 0 – 40 mm optionale Klemme (0 – 80 mm) erhältlich
Nettogewicht:	6.2 kg
Material:	Aluminium, PS, PMMA
Verpackung:	weisse Verpackung mit farbiger Etikette 1 Paket: 139 x 46 x 14 cm, 9.5 kg, Gurtmass: 259 cm
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: D Modellkennung: saphi0000070x

Artikel-Nummer: **41-5010.703 weiss**
41-5990.017 Klemme

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

Datenprüfung

Elektrische und photometrische Daten geprüft durch das Beleuchtungslabor der Fachhochschule Graubünden, Schweiz.

styro GmbH

Industriestrasse 2
D-91583 Schillingsfürst
www.styro.de