



DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

| | |
|---|---|
| Aktuelle_Variante_AX | Ja |
| Artikelnummer | 401034 |
| Barcode Box,Bli | 4018412676283 |
| Bezeichnung | 5W 220-240V GU10 345lm 36° 2700K Glas Retro-LED HD (>50W) |
| EPREL-Referenz | 899987 |
| EPREL-Uploadstatus | Veröffentlicht |
| Hersteller | Müller-Licht |
| Warengruppe | LED-SMD/COB Reflektorform |
| Zolltarifnummer | 85395000000 |
| Elektrische Daten | |
| Ausfallrate 1000h [%] | 5,00 |
| Ausfallrate allg. [%] | 5,00 |
| Dimmbarkeit | nein |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0,40 |
| Energieeffizienzklasse (2021) | G |
| Frequenz Nominalwert [Hz] | 50 |
| Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] | 5 |
| Lebensdauer Nominalwert [h] | 25000 |
| Lebensdauerfaktor 6000 | 0,90 |
| Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] | 6,37 |
| Leistungsaufnahme Nominalwert [W] | 5,00 |
| Nom. Stromstärke [mA] | 43 |
| Spannung Nominalwert [V] | 220-240 |
| Stromart | AC |
| Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,92 |
| Zündzeit [s] | 0,5 |
| Lichttechnische Daten | |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s] | 1,00 |
| Farbkonsistenz initial | 6 |
| Farbtemperatur [K] | 2700 |
| Farbwiedergabeeigenschaft R9 | 50 |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥] | 90 |
| Flimmerfaktor | 10,00 |
| Halbwertswinkel [°] | 36 |
| Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] | 69 |
| Lichtfarbe | warmwhite |
| Lichtstrom Nominalwert [lm] | 345 |
| Nutzlichtstrom 90° [lm] | 345 |
| Produktdaten | |
| Austausch stromlos | nein |
| Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015) | LED |
| Belüftung erforderlich | ja |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Breite [mm] | 50 |
| Brennlage | u360 |
| CE | ja |
| Coolbeam | nein |
| Feuchteempfindlich | ja |
| Freibrennbetrieb | ja |
| Gewicht [g] | 46,00 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| LED-Anzahl | 7 |
| Länge [mm] | 50 |
| Marke | Müller-Licht |
| Maximale Umgebungstemperatur [°C] | 40 |
| Modell (Technisch) | LED-GU10 |
| Nicht in Reflektoren | ja |
| Sockel | GU10 |
| Sockelmaterial | PA6 weiss (thermisch) |
| UVSchutz | nein |
| Wendel/LED | 2835SMD |
| stossfest | nein |
| Transportkarton | |
| Barcode 1 | 4018412676306 |
| Stück | 60 |
| Umwelteigenschaften | |
| WEEE-Produkt |  ElektroG  |
| Zusatz | |
| Abmessung [mm] | 50x53 |
| Inhalt | 1/BOX |
| Modellgruppe | SMD/COB Reflektorform |