

tesa Powerbond® INDOOR

BNR 55740, 55741, 55742, 55755, 55762, 55763, 65204

tesa Powerbond® Indoor ist das starke Montageklebeband. Es gleicht Unebenheiten aus und eignet sich für alles, was innen ohne Bohren befestigt werden soll.

Produktmerkmale

- Beidseitig stark klebend
- Einfach individuell zuschneiden
- Passt sich leichten Unebenheiten an
- Hält bis zu 5 kg pro 10 cm Montageband (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen)
- Klebt auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen

Produkteigenschaften

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---|
| • Anwendungsbereich | Büro, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flur/Diele, Zuhause, Schlafzimmer | • Geeignete Untergründe | Glattes Holz, Kacheln, Die meisten Kunststoffe, Glas, Putz, Metall, Stein |
| • Haltekraft des Klebebandes bis zu | 50 | • Wiederverwendbar | nein |
| • UV-beständig | nein | • Wasserfest | nein |
| • Wasserbeständig | nein | • Batterien notwendig | nein |
| • Feuchtigkeitsbeständig | nein | • Batterien enthalten | nein |
| • Chemikalienbeständigkeit | Nein | | |

Technische Daten

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|
| • Anwendungstemperatur | von -30°C bis 15°C °C | • Dicke | 1100 µm |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Alterungsbeständig | ja |
| • Rückstandsfrei ablösbar | nein | • Temperaturbeständigkeit von | 5 °C |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Temperaturbeständigkeit bis | 40 °C |
| • Trägermaterial | PE-Schaum | • Gefahrstoff | nein |

tesa Powerbond® INDOOR

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

